



OPEN SLING

25 mm

Vysokopevnostní šitá smyčka pro vytvoření kotevního bodu až pro tři osoby.

POPIS

Délky jsou pro větší přehlednost barevně rozlišené.

Popruh použitý na výrobu smyček je barevně půlený: jedna strana je barevná a druhá strana černá s pěti kontrastními pruhy, které symbolizují minimální pevnost popruhu 25 kN.

Vyrobená z polyesteru, který je odolný vůči opotřebení, má velmi dobrou odolnost vůči UV záření a jeho nízká nasákavost vody zaručí rychlejší schnutí a odolnost vůči plísni. Polyester má také výbornou tvarovou stálost a nemění svou délku vlivem extrémní vlhkosti a teploty.



Určena pro náročné použití ve venkovních podmínkách, ať pro kotvení, nebo jako spojovací prostředek při práci ve výškách.

Smyčka je testovaná na zatížení, které může vzniknout při pádu více osob dle CEN/TS 16415.

Všechny délky jsou dostupné i v černé barvě (antracitové šití).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- šířka 25 mm
- odolná vůči UV záření
- tvarově stálá

NORMY

CE 1019

EN 354
EN 795B
EN 566
CEN/TS 16415

VLASTNOSTI



33 kN



25 mm



60/80/
120/150 cm



max.
3 osoby



75/97/
150/178 g



unikátní
číslování



záruka

MATERIÁLY



● 99 % PES
● 1 % PAD

TECHNICKÁ DATA

KÓD	BARVA	DÉLKA	HMOTNOST
W2008Y060	žlutá/černá	60 cm	75 g
W2008A080	modrá/černá	80 cm	97 g
W2008R120	červená/černá	120 cm	150 g
W2008K150	zelená (khaki)/černá	150 cm	178 g
W2008B060	černá	60 cm	75 g
W2008B080	černá	80 cm	97 g
W2008B120	černá	120 cm	150 g
W2008B150	černá	150 cm	178 g

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chrňte
před solí



chrňte
před UV



chrňte před
chemikáliemi



praní



sušení



čtěte
návod

Dostupné i v černé barvě (antracitové šití).

OPEN SLING 14 mm
W2005



SMYČKA 16 mm
C2075



OPEN SLING 20 mm
W2001

PEVNOST	25 kN	22 kN	22 kN
ŠÍŘKA	14 mm	16 mm	20 mm
DĚLKA	60; 80; 120; 150 cm	60; 80; 120; 150; 240 cm	60; 80; 120; 150 cm